

Barlas®

*PNEUMATYCZNE SIEWNIKI PUNKTOWE, SADZARKI,
ROZSIEWACZE NAWOZÓW, KULTYWATORY*



PRECYZYJNY DWUTALERZOWY TELESKOPOWY SIEWNIK PUNKTOWY

LYNX 6

Precyzyjny siewnik LYNX 6 z trzypunktowym układem zaczepu, systemem regulacji odległości oraz głębokości między redlicami. Siewnik produkowany jest w 2, 4, 5, 6, 7 lub 8 modułach i może mieć dołączony moduł na nawóz.

Przeznaczony do wysiewu takich nasion jak:

- nasiona słonecznika,
- nasiona kukurydzy,
- nasiona pomidora,
- nasiona cebuli,
- nasiona marchwi,
- nasiona buraka,
- nasiona ogórka,
- nasiona dyni,
- nasiona soi,
- nasiona orzechów ziemnych,

- nasiona bawetny,
- nasiona sezamu,
- nasiona melona.

Regulowany rozstaw między redlicami (25cm - 105cm) oraz (1.5cm - 162 cm).

Siewnik posiada możliwość sadzenia dzięki mocnemu wentylatorowi, generującemu dużą siłę ssania przy małej prędkości silnika, bez uszkodzania nasion. Wytrzymałe podwozie

główne oraz podwozia jednostek, zaprojektowane, aby zwiększyć trwałość urządzenia.

Urządzenia mogą być wyprodukowane z redlicami osiowymi lub tarczowymi. System dwutarczowy powinien być używany, gdy na glebie znajduje się dużo słomy.

Urządzenie można łatwo transportować zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Jednostka siewna		Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Pojemność zbiornika na nasiona (Lt)	Pojemność zbiornika na nawóz (Lt)	Odległość między rzędami (mm)	Odległość między nasionami (mm)	Wymagana moc (Hp)	Prędkość robocza (km/h)	Waga (kg)
6	z nawozem	3420	1470	1940	45x6	456	(min) 250	15-1627	75-100	5-7	1500
	bez nawozu	3420	1470	1940	45x6	-	(min) 250	15-1627	75-100	5-7	1250