

Barlas[®]

*PNEUMATYCZNE SIEWNIKI PUNKTOWE, SADZARKI,
ROZSIEWACZE NAWOZÓW, KULTYWATORY*

SIEWNIK PUNKTOWY DWUTARCZOWY

Precyzyjny siewnik LYNX z trzypunktowym układem zaczepu, systemem regulacji odległości oraz głębokości między redlicami. Siewnik produkowany jest w 2, 4, 5, 6, 7 lub 8 modułach i może mieć dołączony moduł na nawóz.

LYNX



Przeznaczony do wysiewu takich nasion jak:

- nasiona słonecznika,
- nasiona kukurydzy,
- nasiona pomidora,
- nasiona cebuli,
- nasiona marchwi,
- nasiona buraka,
- nasiona ogórka,
- nasiona dyni,
- nasiona soi,
- nasiona orzechów ziemnych,
- nasiona bawełny,
- nasiona sezamu,
- nasiona melona,

Regulowany rozstaw między redlicami (25cm-105cm) oraz (1.5cm-162 cm).

Siewnik posiada możliwość sadzenia dzięki mocnemu wentylatorowi, generującemu dużą siłę ssania przy małej prędkości silnika, bez uszkodzania nasion. Wytrzymałe podwozie główne oraz podwozia jednostek, zaprojektowane, aby zwiększyć trwałość urządzenia. Przeznaczone do siania na określonej głębokości oraz w suchym klimacie. Redlice oraz zgarniacze charakteryzują się dużą wytrzymałością. Wyeliminowane ryzyko utraty nasion dzięki dużemu talerzowi do przemieszczania nasion nawet na glebach piaszczystych.

Talerz wysiewający można zamienić na talerz ruchomy (sprężynowe).

Jednostka wysiewająca umożliwia łatwą wymianę dysku, łatwe czyszczenie oraz uwalnia-

nie nasion dzięki poręcznej pokrywie próżniowej.

Wyposażenie opcjonalne:

- system nadmuchu wstecznego,
- system do sypkich pestycydów,
- system nawadniania liniowego,
- dwudyskowy nylonowy system mocowania.

Urządzenia dostępne są z segmentowym wałem korbowym. Opcjonalnie, urządzenie może być wyposażone w podwójne lub pojedyncze skrzydełka redlicy oraz istnieje możliwość podłączenia komputerowej jednostki kontrolnej nasion, jednostki kontrolnej tarczy oraz systemu pomiaru terenu.

Jednostka siewna		Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Pojemność zbiornika na nasiona (Lt)	Pojemność zbiornika na nawóz (Lt)	Wymagana moc (Hp)	Prędkość robocza (km/h)	Waga (kg)
4	z nawozem	3000	1470	1940	45x4	200x2	65-70	5-7	1060
	bez nawozu	3000	1470	1940	45x4	-	65-70	5-7	860
5	z nawozem	3250	1470	1940	45x5	235x2	70-75	5-7	1240
	bez nawozu	3250	1470	1940	45x5	-	70-75	5-7	960
6	z nawozem	4000	1470	1940	45x6	300x2	75-100	5-7	1450
	bez nawozu	4000	1470	1940	45x6	-	75-100	5-7	1200
8	z nawozem	6000	1470	1940	45x8	500x2	135+	5-7	2000
	bez nawozu	6000	1470	1940	45x8	-	135+	5-7	1500